

# Salt & Swim® 2.0

ANNÉES DE GARANTIE

**3** STANDARD 8000 HEURES

Cellule

MADE IN EU

## ÉLECTROLYSEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 g/h
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production. Détecteur de gaz inclus de série
- Détection de la couverture du bassin pour un ajustement de la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** inclus par défaut
- **5 réglages possibles** de la production de chlore (20, 40, 60, 80, 100 %)

### INCLUS



Génération de chlore uniquement



Plug & Play



Contrôle externe



### Réglages faciles et précis grâce à l'affichage LED

Salt & Swim® 2.0 change de couleur en fonction du réglage associé notamment lors de la production de chlore avec ou sans volet fermé.

### Montage de la cellule dans la tuyauterie

> **Installation verticale, en by-pass**, au plus haut point de l'installation.



**BLEU**

Génération de chlore



**VERT**

Mode superchloration activé



**VIOLET**

Volet fermé et génération de chlore programmable

SALT & SWIM® 2.0

| Descriptif                               | SASV08CEU                                    | SASV16CEU | SASV22CEU | SASV33CEU |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Production                               | 8 g/h                                        | 16 g/h    | 22 g/h    | 33 g/h    |
| Production de chlore                     | 5 réglages possibles : 20, 40, 60, 80, 100 % |           |           |           |
| Taille de la piscine jusqu'à             | 30 m³                                        | 75 m³     | 100 m³    | 150 m³    |
| Salinité                                 | 3 à 100 g/L                                  |           |           |           |
| Affichage                                | Lumière LED                                  |           |           |           |
| Mode chlore choc                         | •                                            | •         | •         | •         |
| Régulation manuelle de Cl en %           | •                                            | •         | •         | •         |
| Détecteur de gaz                         | •                                            | •         | •         | •         |
| Réduction pour couverture                | •                                            | •         | •         | •         |
| Alarme                                   | Niveau de sel / débit                        |           |           |           |
| Contact volet                            | Oui                                          |           |           |           |
| Contact sec externe de contrôle du redox | Contact sec                                  |           |           |           |
| Dimensions packaging                     | 400 x 400 x 210 mm                           |           |           |           |
| Poids unité                              | 9 kg                                         | 9 kg      | 10 kg     | 10 kg     |